

10路 0°功率分配/合成器 频率 0.5-200MHz



C07 U10

型号	频率范围 MHz F_L-F_H	隔离度 dBMin			插损 dB (+10dB)Max			相位不平衡度 (°)Max			幅度不平衡度 dBMax			外形 封装	引脚 连接
		L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H		
VRG-10-1	1-200	20	20	18	0.6	0.8	1.3	3	6	10	0.2		0.4	C07	a
VRG-10-4	0.5-100	20	24	20	0.8	1.0	1.5	3	6	10	0.2	0.3	0.4	C07	a
VRG-10-7	1-30	30	30	30	0.3	0.5	0.6	1	2	3	0.15	0.2	0.3	C07	a
VRG-10-1K3	1-200	20	20	18	0.6	0.8	1.3	3	6	10	0.2	0.3	0.4	UU10	s
VRG-10-4K3	0.5-100	20	24	20	0.8	1.0	1.5	3	6	10	0.2	0.3	0.4	UU10	s
VRG-10-7K3	1-30	30	30	30	0.3	0.5	0.6	1	2	3	0.15	0.2	0.3	UU10	s

L 低段(f_L-10f_L) M 中段($10f_L-f_H/2$) H 高段($f_H/2-f_H$)

注：UU外形的产品一般为 SMA 接头，外形封装为 UU10；当用 BNC、N 型接口时，外形封装为 UU10A，其型号分别在序号后加 B、N 表示，如 VRG-10-1K3 产品其接口为 BNC、N 型时的型号分别为 VRG-10-1BK3、VRG-10-1NK3。

引脚连接

接口	a	s
合端 S	2	S
1 分配端	1	1
2 分配端	5	2
3 分配端	9	3
4 分配端	13	4
5 分配端	14	5
6 分配端	15	6
7 分配端	16	7
8 分配端	12	8
9 分配端	8	9
10 分配端	4	10
接地	其它	-
壳地		-
不用		-