

12路 0°功率分配/合成器 频率 1-300MHz



UU12

R12

型号	频率范围 MHz F_L-F_H	隔离度 dBMin			插损 dB (+10.8dB)Max			相位不平衡度 (°)Max			幅度不平衡度 dBMax			外形 封装	引脚 连接
		L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H		
VRG-12-1	1-200	25	20	20	1.2	1.4	1.6	4	8	16	0.3	0.2	0.3	UU12	s
VRG-12-2	10-300	20	25	20	1.3	1.5	1.8	2	4	6	0.2	0.3	0.4	UU12	s
VRG-12-7	1-30	30	30	30	0.3	0.5	0.6	1	2	3	0.15	0.2	0.3	UU12	s
VRG-12-1K4	1-200	25	20	20	1.2	1.4	1.6	4	8	16	0.3	0.2	0.3	R12	s
VRG-12-2K4	10-300	20	25	20	1.3	1.5	1.8	2	4	6	0.2	0.3	0.4	R12	s
VRG-12-7K4	1-30	30	30	30	0.3	0.5	0.6	1	2	3	0.15	0.2	0.3	R12	s

L 低段(f_L-10f_L) M 中段($10f_L-f_H/2$) H 高段($f_H/2-f_H$)

注: R 外形的产品在用 SMA 型接口时, 外形封装为 R12A, 其型号在序列号后加 S 表示, 如 VRG-12-1K4 产品其接口为 SMA 型时的型号为 VRG-12-1SK4。

UU 外形产品这 SMA 型接口。

引脚连接

接口	和端 S	1 端	2 端	3 端	4 端	5 端	端 6	7 端	8 端	9 端	10 端	11 端	12 端
引脚	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12