

3 路 0° 微波功率分配/合成器 频率 0.8-4.9GHz



UU03

型号	频率范围 GHz f_L - f_H	隔离度 dB Min	插损 (+4.8dB) dB Max	驻波比 VSWR Max	外形 封装	接口 形式
VRWG-L-3-1	0.8-0.96	20	0.6	1.4	UU03C	SMA
VRWG-L-3-2	1.2-1.4	20	0.6	1.4	UU03C	SMA
VRWG-L-3-3	1.5-1.7	20	0.6	1.4	UU03C	SMA
VRWG-L-3-4	1.7-1.9	20	0.6	1.4	UU03C	SMA
VRWG-S-3-1	2.1-2.4	20	0.6	1.4	UU03C	SMA
VRWG-S-3-2	2.3-2.6	20	0.6	1.4	UU03C	SMA
VRWG-S-3-3	2.7-3.1	20	0.6	1.5	UU03C	SMA
VRWG-S-3-4	3.6-4.2	20	0.8	1.5	UU03C	SMA
VRWG-C-3-1	5.3-5.8	20	0.8	1.5	UU03C	SMA
VRWG-C-3-2	6.4-7.4	20	0.8	1.5	UU03C	SMA
VRWG-C-3-3	4.5-4.9	20	0.8	1.5	UU03C	SMA

注：上表中，产品型号一律表示用 SMA 接口，外形为 UU03C，当用 N 型、BNC 型接口时，其型号分别在表中型号后加 N、B 表示，外形为 UU03B，如：VRWG-L-3-1 表示 SMA 接口，VRWG-L-3-1N 表示 N 型接口，VRWG-L-3-1B 表示 BNC 接口。