

6路0°微波功率分配/合成器 频率 0.8-4.2GHz



UU06A

型号	频率范围 GHz f_L - f_H	隔离度 dB Min	插损 (+7.8dB) dB Max	幅度不平 衡度 dB Max	相位不平 衡度(°) Max	驻波比 VSWR Max	外形 封装	接口 形式
VRWG-L-6-1	0.8-0.96	20	1.0	0.5	-	1.5	UU06A	SMA
VRWG-L-6-2	0.95-1.25	20	1.0	0.5	-	1.5	UU06A	SMA
VRWG-L-6-3	1.2-1.4	20	1.0	0.5	-	1.5	UU06A	SMA
VRWG-L-6-4	1.5-1.7	20	1.0	0.5	-	1.5	UU06A	SMA
VRWG-L-6-5	1.7-1.9	20	1.0	0.5	-	1.5	UU06A	SMA
VRWG-S-6-1	2.1-2.4	20	1.0	0.5	-	1.5	UU06A	SMA
VRWG-S-6-2	2.3-2.6	20	1.0	0.5	-	1.5	UU06A	SMA
VRWG-S-6-3	2.7-3.1	20	1.2	0.5	-	1.5	UU06A	SMA
VRWG-S-6-4	3.6-4.2	20	1.2	0.6	-	1.5	UU06A	SMA

注：上表中，产品型号一律表示用 SMA 接口，外形为 UU06A，当用 N 型、BNC 型接口时，其型号分别在表中型号后加 N、B 表示，外形为 UU06B，如：VRWG-L-6-1 表示 SMA 接口，VRWG-L-6-1N 表示 N 型接口，VRWG-L-6-1B 表示 BNC 接口。