

8 路 0° 微波功率分配/合成器 频率 0.8-6.4GHz



UU08A/B

型号	频率范围 GHz f_L - f_H	隔离度 dB Min	插损 (+9dB) dB Max	幅度不平 衡度 dB Max	相位不平 衡度(°) Max	驻波比 VSWR Max	外形 封装	接口 形式
VRWG-L-8-1	0.8-0.96	22	0.9	0.4	5	1.4	UU08B	SMA 型
VRWG-L-8-2	1.2-1.4	23	0.8	0.4	5	1.35	UU08B	SMA 型
VRWG-L-8-3	1.5-1.7	23	0.8	0.4	5	1.35	UU08B	SMA 型
VRWG-L-8-4	1.6-1.9	22	0.9	0.4	5	1.4	UU08B	SMA 型
VRWG-S-8-1	2.1-2.4	20	1.2	0.5	6	1.45	UU08B	SMA 型
VRWG-S-8-2	2.3-2.6	20	1.2	0.5	6	1.45	UU08B	SMA 型
VRWG-S-8-3	2.7-3.1	20	1.2	0.5	6	1.45	UU08B	SMA 型
VRWG-S-8-4	3.6-4.2	20	1.2	0.5	6	1.45	UU08B	SMA 型
VRWG-C-8-3	5.8-6.4	20	1.4	0.6	8	1.5	UU08B	SMA 型

注：上表中，产品型号一律表示用 SMA 接口，外形为 UU08B，当用 N 型、BNC 型接口时，其型号分别在表中型号后加 N、B 表示，外形为 UU08A，如：VRWG-L-8-1 表示 SMA 接口，VRWG-L-8-1N 表示 N 型接口，VRWG-L-8-1B 表示 BNC 接口。