

4路 0° 微波功率分配/合成器 频率 0.8-6.4GHz



UU04

型号	频率范围 GHz f_L - f_H	隔离度 dB Min	插损 (+6dB) dB Max	幅度不平 衡度 dB Max	相位不平 衡度(°) Max	驻波比 VSWR Max	外形 封装	接口 形式
VRWG-L-4-1	0.8-0.96	22	0.8	0.3	3	1.35	UU04B	SMA
VRWG-L-4-2	1.2-1.4	23	0.5	0.25	3	1.3	UU04B	SMA
VRWG-L-4-3	1.5-1.7	23	0.6	0.3	3	1.3	UU04B	SMA
VRWG-L-4-4	1.7-1.9	22	0.6	0.3	3	1.35	UU04B	SMA
VRWG-S-4-1	2.1-2.4	22	0.8	0.4	4	1.4	UU04B	SMA
VRWG-S-4-2	2.3-2.6	22	0.8	0.4	4	1.4	UU04B	SMA
VRWG-S-4-3	2.7-3.1	22	0.8	0.4	4	1.4	UU04B	SMA
VRWG-S-4-4	3.6-4.2	20	0.8	0.4	5	1.4	UU04B	SMA
VRWG-C-4-1	5.1-5.3	20	0.8	0.4	5	1.4	UU04B	SMA
VRWG-C-4-2	5.8-6.4	20	0.8	0.4	5	1.4	UU04B	SMA

注：上表中，产品型号一律表示用 SMA 接口，外形为 UU04B，当用 N 型、BNC 型接口时，其型号分别在表中型号后加 N、B 表示，外形为 UU04A，如：VRWG-L-4-1 表示 SMA 接口，VRWG-L-4-1N 表示 N 型接口，VRWG-L-4-1B 表示 BNC 接口。